



Industrieel TL-armatuur met reflector.

Artikel	Uitvoering	(L)engte	(B)reedte	(H)oogte
BON1X18C	1 x 18W conventioneel vsa	620 mm	170 mm	85 mm
BON2X18C	2 x 18W conventioneel vsa	620 mm	220 mm	85 mm
BON1X36C	1 x 36W conventioneel vsa	1230 mm	170 mm	85 mm
BON2X36C	2 x 36W conventioneel vsa	1230 mm	220 mm	85 mm
BON1X58C	1 x 58W conventioneel vsa	1530 mm	170 mm	85 mm
BON2X58C	2 x 58W conventioneel vsa	1530 mm	220 mm	85 mm
BON1X28HF	1 x 28W elektronisch vsa	1184 mm	114 mm	70 mm
BON2X28HF	2 x 28W elektronisch vsa	1184 mm	114 mm	70 mm
BON1X54HF	1 x 54W elektronisch vsa	1184 mm	114 mm	70 mm
BON2X54HF	2 x 54W elektronisch vsa	1184 mm	114 mm	70 mm
BON1X80HF	1 x 80W elektronisch vsa	1484 mm	114 mm	70 mm
BON2X80HF	2 x 80W elektronisch vsa	1484 mm	114 mm	70 mm

C = standaard parallel gecompenseerd.

Op aanvraag te voorzien van: hoogfrequent vsa / dimbaa/DALI / Wieland chassisdeel / parabolische of hoogglans reflector / daglicht schakeling / aanwezigheidsdetectie / noodverlichtingspakket/ doorvoerbedrading.