


BaseLED



Professioneel plat koppelbaar LED armatuur.
Lichtbundel onder 30° hoek t.b.v. ideale verlichting van schappen.

Voorzien van interne Wieland GST18i3 stekkers voor rechtstreekse koppeling.

Hoge kleurconsistentie (MacAdam3).
Homogeen licht, lichtopbrengst tot 140 lm/W.

Opties:

- opaal of heldere afdekking, lichtdoorlaatbaarheid resp. 82% en 97%
- diverse bevestigingsmethoden (magneet, schroeven of klemmen)

Energieklasse A++ (EIA regeling).
Levensduur 50.000 branduren (L80/B10).
5 jaar garantie.



Artikel	Wattage	Lumen	Afmetingen (L x B x H)	Lichtkleur	Kleur	Branduren	Gradenbundel	CRI	Bruto prijs
Uitvoering met bevestigingsklemmen of schroeven									
0096013S	15,4W	1747 lm - 2066 lm	865 x 74 x 35 mm	3000K / 4000K / 5000K	RAL 9010	50.000	120°	> 80Ra	€ 93,40
0096017S	19,8W	2332 lm - 2755 lm	1145 x 74 x 35 mm	3000K / 4000K / 5000K	RAL 9010	50.000	120°	> 80Ra	€ 105,35
0096022S	24,5W	2913 lm - 3444 lm	1425 x 74 x 35 mm	3000K / 4000K / 5000K	RAL 9010	50.000	120°	> 80Ra	€ 116,60
Uitvoering met magneetbevestiging									
0096013S	15,4W	1747 lm - 2066 lm	865 x 74 x 35 mm	3000K / 4000K / 5000K	RAL 9010	50.000	120°	> 80Ra	€ 101,35
0096017S	19,8W	2332 lm - 2755 lm	1145 x 74 x 35 mm	3000K / 4000K / 5000K	RAL 9010	50.000	120°	> 80Ra	€ 110,70
0096022S	24,5W	2913 lm - 3444 lm	1425 x 74 x 35 mm	3000K / 4000K / 5000K	RAL 9010	50.000	120°	> 80Ra	€ 123,90