

BaseLED S1



Professioneel plat koppelbaar LED armatuur.
Lichtbundel onder 30° hoek t.b.v. ideale verlichting van schappen.

Voorzien van snoer met Wieland GST18i3 stekker (vrouw) en stekker (man) in armatuur.
Hoge kleurconsistentie (MacAdam3).
Homogeen licht, lichtopbrengst tot 140 lm/W.

Diverse opties:

- opaal of heldere afdekking, lichtdoorlaatbaarheid resp. 82% en 97%
- diverse bevestigingsmethoden (magneet, schroeven of klemmen)

Energieklasse A++ (EIA regeling).
Levensduur 50.000 branduren (L80/B10).
5 jaar garantie.



Artikel	Wattage	Lumen	Afmetingen (L x B x H)	Lichtkleur	Kleur	Branduren	Gradenbundel	CRI	Bruto prijs
Uitvoering met bevestigingsklemmen of schroeven									
0960131K	15,4W	1747 lm - 2066 lm	865 x 74 x 35 mm	3000K / 4000K / 5000K	RAL 9010	50.000	120°	> 80Ra	€ 94,70
0960171K	19,8W	2332 lm - 2755 lm	1145 x 74 x 35 mm	3000K / 4000K / 5000K	RAL 9010	50.000	120°	> 80Ra	€ 105,75
0960221K	24,5W	2913 lm - 3444 lm	1425 x 74 x 35 mm	3000K / 4000K / 5000K	RAL 9010	50.000	120°	> 80Ra	€ 116,85
Uitvoering met magneetbevestiging									
0960091K	11,2W	1228 lm	585 x 74 x 35 mm	4000K	RAL 9010	50.000	120°	> 80Ra	€ 93,35
0960131K	15,4W	1747 lm - 2066 lm	865 x 74 x 35 mm	3000K / 4000K / 5000K	RAL 9010	50.000	120°	> 80Ra	€ 102,00
0960171K	19,8W	2332 lm - 2755 lm	1145 x 74 x 35 mm	3000K / 4000K / 5000K	RAL 9010	50.000	120°	> 80Ra	€ 113,15
0960221K	24,5W	2913 lm - 3444 lm	1425 x 74 x 35 mm	3000K / 4000K / 5000K	RAL 9010	50.000	120°	> 80Ra	€ 125,55