

## LED waterdicht met kap type 659



Spat- en spuitwaterdicht LED armatuur (IP65).

Slagvast polycarbonaat body en afdekking (opaal).  
RVS klemmen. Vandalbeschermd IK08 (5J).  
Levensduur  $\geq$  50.000 branduren (L80/B10)

Mogelijkheid tot doorvoerbedrading.  
Geschikt voor opbouw en pendel montage.

Geschikt voor buitentoepassingen, magazijnen,  
garages, kelders, magazijnen, stallen, koel- en  
vriescellen etc.



Artikel	Wattage	Lumen	Afmetingen (L X B X H)	Lichtkleur	Branduren	CRI	Temperatuur	Bruto prijs
0102454	24W	3000 lm	653 x 94 x 90 mm	4000K	$\geq$ 50.000	>80Ra	-20° tot + 35°	€ 46,25
0102455	25W	3200 lm	1263 x 94 x 90 mm	4000K	$\geq$ 50.000	>80Ra	-20° tot + 35°	€ 64,30
0102456	36W	5000 lm	1263 x 94 x 90 mm	4000K	$\geq$ 50.000	>80Ra	-20° tot + 35°	€ 72,40
0102457	30W	4100 lm	1563 x 94 x 90 mm	4000K	$\geq$ 50.000	>80Ra	-20° tot + 35°	€ 78,25
0102458	50W	6700 lm	1563 x 94 x 90 mm	4000K	$\geq$ 50.000	>80Ra	-20° tot + 35°	€ 89,10