

## LED waterdicht met kap type 659



Spat- en spuitwaterdicht LED armatuur (IP65).

Slagvast polycarbonaat body en afdekking (opaal).  
RVS klemmen. Vandalbeschermd IK08 (5J).  
Levensduur  $\geq$  50.000 branduren (L80/B10)

Mogelijkheid tot doorvoerbedrading.  
Geschikt voor opbouw en pendel montage.

Geschikt voor buitentoepassingen, magazijnen,  
garages, kelders, magazijnen, stallen, koel- en  
vriescellen etc.



Artikel	Wattage	Lumen	Afm. (L X B X H)	Lichtkleur	Branduren	CRI	Temperatuur	Bruto prijs
0102454	24W (1x18W)	3000 lm	653 x 94 x 90 mm	4000K	$\geq$ 50.000	>80Ra	-20° tot + 35°	€ 48,10
0102455	25W (1x36W)	3200 lm	1263 x 94 x 90 mm	4000K	$\geq$ 50.000	>80Ra	-20° tot + 35°	€ 68,90
0102456	36W (2x36W)	5300 lm	1263 x 94 x 90 mm	4000K	$\geq$ 50.000	>80Ra	-20° tot + 35°	€ 75,30
0102457	30W (1x58W)	4100 lm	1563 x 94 x 90 mm	4000K	$\geq$ 50.000	>80Ra	-20° tot + 35°	€ 81,40
0102458	50W (2x58W)	6700 lm	1563 x 94 x 90 mm	4000K	$\geq$ 50.000	>80Ra	-20° tot + 35°	€ 92,65