

Lijnverlichting

Bruto prijslijst 2019

HOUSE OF LIGHT

House of Light B.V.
Palmpolstraat 31
1327 CB Almere
036 - 537 2006
info@house-of-light.nl
www.house-of-light.nl

ChangeLED

ChangeLED is een hoogwaardig lijnverlichtingssysteem welke niet alleen in haar eigen draagprofielen kan worden toegepast, maar ook ter vervanging van TL armaturen in de volgende bestaande systemen;

- Philips Maxos
- Trilux E-Line
- Regiolux SDT
- Ludwig TR 50
- Veko PNR-05500
- Zumtobel ZX2
- Ridi VLG
- Siteco Mondario + DUS

Toepassing in andere systemen blijft in constante ontwikkeling. Indien bestaande lichtlijnen nog van goede kwaliteit zijn betekent dit dus niet alleen besparing op materiaal en afvoer maar ook montagekosten. Inzetbaar tot circa 20 meter bouwhoogte.

Diverse opties:

- verschillende optieken 30°, 60°, 90°, 110° en symmetrisch
- 5- en 7-polig met doorvoerbedrading
- DALI dimbaar
- noodverlichting
- aanwezigheidsdetectoren
- standaard RAL 9016, andere RAL kleuren op aanvraag



Hoge kleurconsistentie (MacAdam 3). CRI > 85 Ra.

Lichtopbrengst tot 170 lm/W. Energieklasse A+++ (EIA regeling).

Levensduur 54.000 branduren (L80/B10) bij 35° omgevingstemperatuur.

5 jaar garantie. Powerfactor ≥ 0.97.

ENEC Keur.



Artikel	Wattage	Lumen	Afmetingen (L x B x H)	Lichtkleur	DALI dimbaar	Branduren	Gradenbundel	Bruto prijs
9920400	20,9W	3420 lm - 3468 lm	1525 x 70 x 35 mm	4000K / 5000K	nee	54.000	30° - 110° en symmetrisch	poa
9921400	21,5W	3420 lm - 3468 lm	1525 x 70 x 35 mm	4000K / 5000K	ja	54.000	30° - 110° en symmetrisch	poa
9925400	24,9W	4061 lm - 4133 lm	1525 x 70 x 35 mm	4000K / 5000K	nee	54.000	30° - 110° en symmetrisch	poa
9926400	25,3W	4061 lm - 4133 lm	1525 x 70 x 35 mm	4000K / 5000K	ja	54.000	30° - 110° en symmetrisch	poa
9932400	32,6W	5344 lm - 5415 lm	1525 x 70 x 35 mm	4000K / 5000K	nee	54.000	30° - 110° en symmetrisch	poa
9933400	33,1W	5344 lm - 5415 lm	1525 x 70 x 35 mm	4000K / 5000K	ja	54.000	30° - 110° en symmetrisch	poa
9949400	49,5W	7790 lm - 7909 lm	1525 x 70 x 35 mm	4000K / 5000K	nee	54.000	30° - 110° en symmetrisch	poa
9950400	50,3W	7790 lm - 7909 lm	1525 x 70 x 35 mm	4000K / 5000K	ja	54.000	30° - 110° en symmetrisch	poa
9958400	58,0W	8978 lm - 9120 lm	1525 x 70 x 35 mm	4000K / 5000K	nee	54.000	30° - 110° en symmetrisch	poa
9959400	58,6W	8978 lm - 9120 lm	1525 x 70 x 35 mm	4000K / 5000K	ja	54.000	30° - 110° en symmetrisch	poa

Accessoires

Artikel	Omschrijving	Type	Lengte	Aanvulling	Bruto prijs
9801525	Draagprofiel	ChangeLED	1525 mm	Incl. 1 profiel verbinding, 2 x staaldraad 3000 mm, 2 stuks verstelbus	poa
9803050	Draagprofiel	ChangeLED	3050 mm	Incl. 1 profiel verbinding, 2 x staaldraad 3000 mm, 2 stuks verstelbus	poa
9804575	Draagprofiel	ChangeLED	4575 mm	Incl. 1 profiel verbinding, 2 x staaldraad 3000 mm, 2 stuks verstelbus	poa
9806100	Draagprofiel	ChangeLED	6100 mm	Incl. 1 profiel verbinding, 2 x staaldraad 3000 mm, 2 stuks verstelbus	poa
9811525	Blindsegment	ChangeLED	1525 mm	DALI, L1/L2/L3/N/PE/Da+/Da-	poa
9800000	Eindkap	ChangeLED	-	-	poa